aurea AgroSciences

RAPPORT D'ANALYSES

NF U44-051

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

SUD ELAGAGE
114 CHEMIN DES PIOUX

83260 LA CRAU

DESTINATAIRE

SUD ELAGAGES
114 Chemin des Pioux

83260 LA CRAU

Code organisme : 3016020

Lieu de prélèvement			
Commune			
Technicien	Frantz DOLE		
N° de commande			
Date de prélèvement	07/07/2022	Début d'analyse	08/07/2022
Date d'arrivée	08/07/2022	Date d'édition	27/07/2022 (v.1)

N° LIMS	93570348	RÉFÉRENCE CLIENT	COMPOST MAILLE 20 MM		
N° ECHANTILLON	93570348				
		MATRICE	Amendement organique NF U 44-051	TYPE	Type 4 - Compost vert

Échantillon prélevé par le technicien

Le rapport d'essai contient 3 page(s).

Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (17 : La Rochelle, 45 : Ardon). Les avis de conformité contenus dans ce rapport ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac; ils ne tiennent pas compte du calcul des incertitudes. Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire «www.aurea.eu», rubrique «qualité». o et x signifient respectivement le respect ou non-respect des valeurs limites réglementaires de l'arrêté pris en référence. Les déterminations confiées à un prestataire externe accrédité, sont précédées du signe «pea» et sont couvertes par l'accréditation du prestataire, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe «pe». Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE				sur sec	sur brut	Valeurs seuils et Avis de conformité NF U44-051
Paramètres physico-chimiques et matière organique						*(Les valeurs seuils s'appliquent par défaut sur le brut)*
45	Refus à 40 mm (Partie de l'échantillon éliminée)	NF EN 13040	%		0,0	
45	Humidité	NF EN 13040	%		13,2	
45	Matière sèche	NF EN 13040	%		86,8	>=30 o
45	Matière minérale	NF EN 13039	%	30,3	26,3	
45	Matière organique sur sec	NF EN 13039	%	69,7		
45	Matière organique sur brut	NF EN 13039	%		60,5	>=20 o
45	Carbone organique	Calcul	%	34,9	30,3	
45	Masse volumique compactée	NF EN 13040 mod	g/L		347	
45	Conductivité	Méthode interne	mS/m		102,0	
45	pH eau	Méthode interne selon NF EN 13037	-		8,10	
Valeur azotée						*(Les valeurs seuils s'appliquent par défaut sur le brut)*
45	Azote total Dumas	NF EN 13654-2	%	0,760	0,660	
45	Azote ammoniacal	NF ISO 14256-2	%	0,002	0,002	
45	Azote nitrique	NF ISO 14256-2	%	< 0,0004	< 0,0003	
17	N uréique	Méthode interne	%	< 0,047	< 0,042	
45	Azote organique	Calcul	%	0,76	0,66	
45	Azote organique non uréique	Calcul	%		0,66	
45	Rapport N organique non uréique / N total	Calcul			1,00	
45	Azote total	Calcul	%	0,762	0,662	3 o

Ce rapport est la version originale.

® Copyright : Laboratoire Aurea, le 20/11/2015

RAPPORT D'ANALYSES

NF U44-051

REFERENCE 93570348
COMPOST MAILLE 20 MM

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE

Valeurs seuils et Avis de conformité NF U44-051

Valeur azotée

45	Rapport C / N Dumas	Calcul			45,9		
45	Rapport C/Ntotal	Calcul			45,8	> 8	O
45	Rapport C/Norg	Calcul			45,9		
45	Rapport MO / Norganique	Calcul			91,7		
45	(NH4 + NO3 + Nuréique) / Ntot	Calcul			0,30	< 33	O

Eléments majeurs

(Les valeurs seuils s'appliquent par défaut sur le brut)

45	Phosphore (P2O5) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	%	0,196	0,170	< 3	O
45	Potassium (K2O) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	%	0,96	0,84	< 3	O
45	Somme N + P2O5 + K2O	Calcul	%		1,67	< 7	O
45	Calcium (CaO) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	%	6,94	6,02		
45	Magnésium (MgO) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	%	0,594	0,516		
45	Sodium (Na2O) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	%	0,119	0,103		
45	Soufre (SO3) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	%	0,340	0,295		

Oligo-éléments

(Les valeurs seuils s'appliquent par défaut sur le brut)

45	Cobalt total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	2,84	2,46		
45	Fer total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	4744	4118		
45	Manganèse total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	190,0	165		
45	Molybdène total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	1,98	1,72		

ELEMENTS TRACES METALLIQUES REGLEMENTAIRES

Valeurs seuils et Avis de conformité NF U44-051

45	Arsenic total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	1,69		18	O
45	Cadmium total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	0,185		3	O
45	Chrome total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	8,90		120	O
45	Cuivre total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	15,15		300	O
45	Mercure total	Méthode interne AUREA45-MDM-METH-MOP-012	mg/kg	0,033		2	O
45	Nickel total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	6,19		60	O
45	Plomb total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	11,75		180	O
45	Sélénium total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 15586	mg/kg	< 3,17		12	O
45	Zinc total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	mg/kg	45,8		800	O
45	Somme Cr + Cu + Ni + Zn	Calcul	mg/kg	76			

COMPOSES TRACES ORGANIQUES REGLEMENTAIRES

Valeurs seuils et Avis de conformité NF U44-051

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Pourcentage de la valeur limite 0% 50% 100%

17	Fluoranthène	MI LCA17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007	mg/kg MS	0,249		4	O
17	Benzo(b)fluoranthène	MI LCA17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007	mg/kg MS	0,125		2,5	O
17	Benzo(a)pyrène	MI LCA17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007	mg/kg MS	0,070		1,5	O

Ce rapport est la version originale.

® Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015

NF U44-051

REFERENCE	
	93570348
	COMPOST MAILLE 20 MM

CORRESPONDANCE G/KG (EQUIVALENT KG/TONNE)

45	Matière sèche	NF EN 13040	g/kg		868
45	Matière organique	NF EN 13039	g/kg	697	605
45	Azote total	Calcul	g/kg	7,62	6,62
45	Azote ammoniacal N-NH4	NF ISO 14256-2	g/kg	0,02	0,02
45	Azote nitrique N-NO3	NF ISO 14256-2	g/kg	< 0,004	< 0,003
45	Azote Dumas	NF EN 13654-2	g/kg	7,60	6,60
45	Azote organique	Calcul	g N/kg	7,6	6,6
45	Phosphore (P2O5) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	g/kg	1,96	1,70
45	Potassium (K2O) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	g/kg	9,6	8,4
45	Calcium (CaO) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	g/kg	69,4	60,2
45	Magnésium (MgO) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	g/kg	5,94	5,16
45	Soufre (SO3) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	g/kg	3,40	2,95

Validation des résultats

Magalie SAFFRE
Responsable technique chimie (site 17)

Ce rapport est la version originale.

® Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015

aurea AgroSciences

RAPPORT D'ANALYSES

cofrac ESSAIS
Accréditations n°1-6075
n°1-6071
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

SUD ELAGAGE
114 CHEMIN DES PIOUX

83260 LA CRAU (i)

DESTINATAIRE

SUD ELAGAGES
114 Chemin des Pioux

83260 LA CRAU (i)

Code organisme : 3016020

Lieu de prélèvement			
Commune			
Technicien	Frantz DOLE (i)		
N° de commande			
Date de prélèvement	07/07/2022 (i)	Date d'arrivée	08/07/2022
Début d'analyse	17 : 09/07/2022 - 45 : 08/07/2022		
Date d'édition	27/07/2022 (v.1)		

N° LIMS	**93570348**	RÉFÉRENCE CLIENT	COMPOST MAILLE 20 MM (i)		
N° ECHANTILLON	**93570348**				
		MATRICE	Amendement organique NF U 44-051 (i)	TYPE	Type 4 - Compost vert (i)

Échantillon prélevé par le technicien
La portée d'accréditation concerne la/les 3 page(s) du rapport d'essai.

Le site de réalisation est indiqué en début de ligne (17 : La Rochelle, 33 : Blanquefort et 45 : Ardon). L'accréditation Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole «#». L'accréditation 1-6075 atteste de la compétence pour les essais accrédités du site de La Rochelle (17). L'accréditation 1-6071 atteste de la compétence pour les essais accrédités du site d'Ardon (45). Les incertitudes de mesures sont disponibles sur le site internet du laboratoire «www.aurea.eu», rubrique «qualité». Les déterminations confiées à un prestataire externe accrédité, sont précédées du signe «pea» et sont couvertes par l'accréditation du prestataire, et celles confiées à un prestataire externe non accrédité, du signe «pe». Les rapports originaux sont disponibles sur simple demande. Ce rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

ACC - Site	Détermination	Méthode	Résultats sur Matière Sèche	Incertitude estimée sur Matière Sèche	Unité sur Matière Sèche	Résultats sur Matière Brute	Incertitude estimée sur Matière Brute	Unité sur Matière Brute
Préparation								
	Échantillon brut pour essai NF EN 13040							
# 45	Refus à 40 mm (Partie de l'échantillon éliminée)	NF EN 13040				0,0		%
# 45	Fraction granulométrique supérieure à 40 mm	NF EN 13040				0,5		%
Analyses physiques								
# 45	Humidité	NF EN 13040				13,2	± 4,3	%
# 45	Matière sèche	NF EN 13040				86,8	± 4,3	%
# 45	Matière organique sur sec	NF EN 13039	69,7	± 1,5	%			
# 45	Matière organique sur brut	NF EN 13039				60,5	± 1,6	%
# 45	Matière minérale	NF EN 13039	30,3	± 1,5	%	26,3	± 1,4	%
Analyses physico-chimiques								
45	pH eau	Méthode interne selon NF EN 13037				8,10	± 0,19	-
45	Conductivité	Méthode interne				102,0	± 0,2	mS/m
45	Résistivité	Méthode interne				980	± 21	Ohm.cm
45	Masse volumique compactée	NF EN 13040 mod				347	± 22	g/L
Analyses de la valeur agronomique								
# 45	Azote Dumas	NF EN 13654-2	7,60	± 0,44	g/kg	6,60	± 0,38	g/kg
45	Azote ammoniacal N-NH4	NF ISO 14256-2	0,02		g/kg	0,02		g/kg
45	Azote nitrique N-NO3	NF ISO 14256-2	< 0,004		g/kg	< 0,003		g/kg
17	N uréique	Méthode interne	< 0,47		g/kg	< 0,42		g/kg
# 45	Calcium (CaO) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	69,4	± 4,3	g/kg	60,2	± 4,8	g/kg
# 45	Potassium (K2O) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	9,6	± 1,1	g/kg	8,4	± 1,0	g/kg

Ce rapport est la version originale.(i) Informations fournies par le client. Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
AUREA - 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille
AUREA - Z.I. Chef de Baie—1 Rue Champlain 17074 La Rochelle cedex 9
AUREA - 39 Rue Michel Montaigne - BP 122 33294 Blanquefort cedex
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu

® Copyright : Laboratoire Aurea, le 20/11/2015

aurea AgroSciences

RAPPORT D'ANALYSES

cofrac ESSAIS
Accréditations n°1-6075
n°1-6071
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

	93570348
REFERENCE	COMPOST MAILLE 20 MM

ACC - Site	Détermination	Méthode	Résultats sur Matière Sèche	Incertitude estimée sur Matière Sèche	Unité sur Matière Sèche	Résultats sur Matière Brute	Incertitude estimée sur Matière Brute	Unité sur Matière Brute
Analyses de la valeur agronomique								
# 45	Magnésium (MgO) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	5,94	± 0,54	g/kg	5,16	± 0,53	g/kg
# 45	Sodium (Na2O) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	1,19	± 0,22	g/kg	1,03	± 0,20	g/kg
# 45	Phosphore (P2O5) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	1,96	± 0,35	g/kg	1,70	± 0,32	g/kg
45	Soufre (SO3) total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	3,40		g/kg	2,95		g/kg
Oligo-éléments totaux								
# 45	Cobalt total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	2,84	± 0,31	mg/kg	2,46	± 0,30	mg/kg
# 45	Cuivre total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	15,15	± 0,93	mg/kg	13,2	± 1,0	mg/kg
# 45	Fer total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	4744	± 290	mg/kg	4118	± 320	mg/kg
# 45	Manganèse total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	190,0	± 9,8	mg/kg	165	± 12	mg/kg
# 45	Molybdène total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	1,98	± 0,57	mg/kg	1,72	± 0,50	mg/kg
# 45	Zinc total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	45,8	± 3,2	mg/kg	39,8	± 3,4	mg/kg
Eléments Traces Métalliques								
# 45	Arsenic total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	1,69	± 0,28	mg/kg	1,46	± 0,24	mg/kg
# 45	Cadmium total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	0,185	± 0,100	mg/kg	0,160	± 0,087	mg/kg
# 45	Chrome total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	8,90	± 0,95	mg/kg	7,72	± 0,91	mg/kg
# 45	Cuivre total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	15,15	± 0,93	mg/kg	13,2	± 1,0	mg/kg
# 45	Mercure total	Méthode interne AUREA45-MDM-METH-MOP-012	0,033	± 0,004	mg/kg	0,028	± 0,004	mg/kg
# 45	Nickel total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	6,19	± 0,74	mg/kg	5,37	± 0,34	mg/kg
# 45	Plomb total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	11,75	± 0,88	mg/kg	10,20	± 0,92	mg/kg
# 45	Sélénium total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 15586	< 3,17		mg/kg	< 2,75		mg/kg
# 45	Zinc total	X31-150 / Minéralisation : Méthode interne SAS-MDM-METH-PACR-MOP-005 / Dosage : NF EN ISO 11885	45,8	± 3,2	mg/kg	39,8	± 3,4	mg/kg
Teneur en composés-traces organiques								
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)								
# 17	Fluoranthène	MI LCA17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007	0,249		mg/kg MS	216,16		mg/t MB
# 17	Benzo(b)fluoranthène	MI LCA17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007	0,125		mg/kg MS	108,51		mg/t MB
# 17	Benzo(a)pyrène	MI LCA17-AME-IT-002 et LCA 17-AME-IT-007	0,070		mg/kg MS	60,77		mg/t MB
Inertes et impuretés								
# 45	Films et PSE > 5 mm	NF U 44-164	0,00	± 0,01	% MS			
# 45	Autres plastiques > 5 mm	NF U 44-164	0,00	± 0,08	% MS			
# 45	Verres et métaux > 2 mm	NF U 44-164	0,02	± 0,08	% MS			

Ce rapport est la version originale.(i) Informations fournies par le client. Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
AUREA - 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille
AUREA - Z.I. Chef de Baie—1 Rue Champlain 17074 La Rochelle cedex 9
AUREA - 39 Rue Michel Montaigne - BP 122 33294 Blanquefort cedex
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu

® Copyright Laboratoire Aurea, le 20/11/2015

aurea AgroSciences

RAPPORT D'ANALYSES

	93570348
REFERENCE	COMPOST MAILLE 20 MM

cofrac ESSAIS
Accréditations n°1-6075
n°1-6071
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

ACC - Site	Détermination	Méthode	Résultats sur Matière Sèche	Incertitude estimée sur Matière Sèche	Unité sur Matière Sèche	Résultats sur Matière Brute	Incertitude estimée sur Matière Brute	Unité sur Matière Brute

Commentaires liés à l'analyse de l'échantillon

Validation des résultats

Magalie SAFFRE
Responsable technique chimie (site 17)

Vincent CAQUOT
Responsable technique (site 45)

Validation pour diffusion

Gabriel TOYER
Technicien ADV

Ce rapport est la version originale.(i) Informations fournies par le client. Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité lorsque ces informations peuvent affecter la validité des résultats.Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

AUREA - 270 Allée de la Pomme de Pin, 45160 Ardon
AUREA - 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille
AUREA - Z.I. Chef de Baie—1 Rue Champlain 17074 La Rochelle cedex 9
AUREA - 39 Rue Michel Montaigne - BP 122 33294 Blanquefort cedex
Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41 - contact@aurea.eu

® Copyright : Laboratoire Auréa, le 20/11/2015

Ce rapport est la version originale.

DEMANDEUR :	ORGANISME :
SUD ELAGAGE 114 CHEMIN DES PIOUX 83260 LA CRAU	SUD ELAGAGES 114 Chemin des Pioux 83260 LA CRAU

N° ECHANTILLON
93570348

Dates		
Prélèvement	Arrivée	Expédition
07/07/2022	08/07/2022	27/07/2022 (v.1)

MARQUE	
RÉFÉRENCE	COMPOST MAILLE 20 MM
N° LOT	
CODE BARRE	
RÉFÉRENTIEL	NF U44-051
TYPE PRODUIT	Type 4 - Compost vert

ANALYSES DES COMPOSANTS INERTES (NF U 44-164)

Échantillon prélevé par le technicien

Légende :
■ conforme X non conforme

	RÉSULTATS (% MS)	VALEURS LIMITES	CONFORMITÉ
Films et PSE > 5 mm (j)	**0,00**	0.3	■
Autres plastiques > 5 mm (i)	**0,00**	0.8	■
Verres et métaux > 2 mm (d+e+f+g)	**0,02**	2	■
Plastiques > 2 mm (h+i+j)	**0,01**		
Verres > 2 mm (d+e)	**0,01**		
Métaux > 2 mm (f+g)	**0,01**		
Plastiques verres et métaux > 2 mm (d+e+f+g+h+i+j)	**0,02**		
Cailloux calcaire > 5 mm (c)	**4,40**		
Verre > 5 mm (e)	**0,00**		
Métaux > 5 mm (g)	**0,00**		
Cailloux calcaire 2<< 5mm (b)	**3,60**		
Verres 2<< 5 mm (d)	**0,01**		
Métaux 2<< 5 mm (f)	**0,01**		
Autres plastiques 2<< 5 mm (h)	**0,00**		
Fines < 2 mm (a)	**6,26**		
Lourds > 5 mm (c+e+g)	**4,40**		
Inertes totaux > 5 mm (c+e+g+i+j)	**4,41**		
Inertes totaux (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	**14,28**		

COMMENTAIRE